

Mit MORALT Türen entscheiden Sie sich für Produkte mit hochwertigen Oberflächen. Durch den Einsatz ausgesuchter Materialien und Lacksysteme erhalten MORALT Türen und Zargen eine dauerhaft attraktive und gleichzeitig pflegeleichte Oberfläche. Folgende Hinweise sollen Ihnen dabei helfen, dass Sie lange Freude an Ihren MORALT Türen haben werden.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wohnen mit MORALT Türen.

## **Holz ist ein Naturprodukt:**

Abweichungen in Struktur und Farbe, wuchsbedingte Oberflächen- und Farbunterschiede sind bei einem Naturprodukt wie Holz kein Grund für Beanstandungen, sondern unterstreichen die natürliche Echtheit und Individualität Ihrer MORALT Türen und Zargen. Bei weiß lackierten Oberflächen können aufgrund unterschiedlicher Grundmaterialien und Lichteinwirkung am Bauvorhaben Farbdifferenzen und unterschiedliche Glanzgrade auftreten. Ebenso natürlich ist es, dass das Holz als reines Naturprodukt „arbeitet“, d.h. durch wechselnde Temperaturen und Veränderungen der Luftfeuchtigkeit können sich leichte Schwund- und Quellerscheinungen ergeben, z.B. im Bereich von Badezimmern.

## **Reinigung und Pflege:**

Behandeln Sie Türen und Zargen so sorgsam wie Möbelstücke. Holz reagiert auf Sonnenlicht mit Verfärbung. Haftkleber und Lösemittel greifen die Oberfläche an; deshalb Vorsicht bei Aufklebern und Klebebändern. Bitte vermeiden Sie scharfe Reiniger und Scheuermittel. Zur Reinigung oder zum Entfernen von haushaltsüblichen Verunreinigungen wie z.B. Fingerabdrücken oder Wasserflecken genügt ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch oder Fensterleder. Bei hartnäckigen Flecken hilft eine milde Seifenlauge.

**Verwenden Sie nie scheuernde, lösungsmittelhaltige oder ätzende Reiniger, da diese die jeweiligen Oberflächen angreifen und zu einer dauerhaften Zerstörung führen können!**

Verzichten Sie grundsätzlich auf den Einsatz von Möbelpolituren. Der Glanzgrad unserer modernen Oberflächen ist auf eine lange Beständigkeit ausgelegt, ein „Aufpolieren“ ist nicht erforderlich. Im Gegenteil besteht die Gefahr, dass durch stark wachshaltige Polituren oder andere Inhaltsstoffe die offene Struktur der Echtholzporen verklebt wird und eine unansehnliche speckige Oberfläche entsteht bzw. das Oberflächenfinish von DuriPort- und DuriTop-Oberflächen zerstört wird.

## **Retuschieren und Ausbessern:**

Leider lässt es sich nicht immer vermeiden, dass die Tür beim Umzug oder der normalen Nutzung durch Kratzer oder Druckstellen beschädigt wird. Oft sind diese Schadstellen mit kleinen Hilfsmitteln zu beheben. Der Fachhandel hält für diese Fälle ein umfangreiches Sortiment an Ausbesserungsmaterialien bereit. Bei allen größeren Schäden wenden Sie sich bitte an Ihren Handwerksmeister oder Fachhändler. Dieser kann dann beurteilen, ob und wie er diese beheben kann.

## **Oberflächenbehandlung**

### **Furnier-Oberflächen:**

Das Echtholzfurnier ist durch eine hochwertige Lackierung geschützt. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. Kleine Kratzer oder Dellen können mit einem farbig abgestimmten Wachsstift ausgebessert werden.

### **Lack-Oberflächen:**

Diese Türen/Zargen sind grundiert und mit einer mehrschichtigen Endlackierung versehen. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. Kleine Kratzer oder Dellen können mit einem farbig abgestimmten Wachsstift ausgebessert werden.

### **Oviplan Dekor-Oberflächen**

Die Oberfläche Oviplan ist eine Beschichtung aus einem mit duroplastischen Harzen imprägnierten Spezialpapier, das mit widerstandsfähigen umweltverträglichen Lacksystemen veredelt ist. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch.

### **Ovitop Laminat-Oberflächen**

Die Oberfläche Ovitop ist eine Beschichtung aus mehrschichtig aufgebautem Laminat, das aufgrund hochwertiger Harze eine ausgezeichnete Oberflächendichte und Abriebfestigkeit besitzt. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch.

### **Massive Kiefer und Fichte, lackiert:**

Die Oberfläche ist geschliffen, grundiert und durch eine hochwertige Endlackierung geschützt. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. Kleine Kratzer oder Dellen können mit einem farbig abgestimmten Wachsstift ausgebessert werden.

### **Massive Kiefer, Bio Lauge Öl:**

Die Oberfläche wird je einmal gelaugt und gewachst. Die Oberfläche ist mit einem Bio-Wachs (dünnflüssiges Pflanzenöl unter Zusatz von Speiseöl und Bienenwachsemulsion) behandelt und deshalb auch mit diesem zu pflegen. Vor dem ersten Gebrauch der Türen/Zargen muss noch einmal Bio-Wachs mit einem weichen Lappen aufgetragen werden, danach 2-3mal jährlich. Zur Reinigung empfehlen wir einen schonenden Bio-Reiniger. Sollte durch zuviel Wasser oder starken Abrieb evtl. die Laugung verbleichen, können geeignete Mittel zur Nachfärbung (Bio-Laugen) über Ihren Türenlieferanten bezogen werden.

### **Massive Fichte gebürstet, honigfarben lackiert:**

Die Oberfläche wird gebürstet und anschließend lackiert (Klarlack mit Farbpigmenten). Hierdurch bleiben die besonderen Eigenheiten des Holzes erhalten bzw. werden zusätzlich betont. Zudem ist diese Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchspuren. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. Kleine Kratzer oder Dellen können mit einem farbig abgestimmten Wachsstift ausgebessert werden.

### **Massive Kiefer und Fichte, unbehandelt:**

Generell sind unbehandelte Oberflächen besonders empfindlich gegen Schmutz und Staub. Wir empfehlen deshalb, diese durch eine entsprechende Oberflächenbehandlung (z.B. Lack, Wachs, Lauge) zu schützen. Vor der Behandlung der Oberfläche kann es erforderlich sein, die bereits werkseitig geschliffene Oberfläche mit einem feinen Schleifmittel (z.B. Schleifpapier Körnung 220) nachzuarbeiten. Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungshinweise der Hersteller. Sollten ungewollt kleine Dellen entstehen, legen Sie bitte ein feuchtes Tuch (Baumwolle) auf die Delle und glätten Sie dieses mit einem heißen Bügeleisen so lange, bis die Delle verschwunden ist.

(Irrtum und technische Änderungen vorbehalten)