

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fußboden!

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit einer PALLMANN Versiegelung veredelt wurde.

Die Lebensversicherung für Ihren Holzfußboden

Mit der Entscheidung für die Versiegelung Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für den größtmöglichen Schutz des Naturwerkstoffes Holz. Jede Versiegelung wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Entsprechend der DIN 18356 und der DIN 18367 ist die Reinigung und Pflege zum Erhalt der Versiegelung und damit des Holzes sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmäßigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens und verlängern die Lebenserwartung um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des Bodens an die Ausführungen dieser Anweisung sowie an die Einhaltung des richtigen Raumluftzustandes halten, haben Sie auch die Gewährleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, sowie vom Hersteller des Parketts und der Parkettversiegelung.

In den ersten Tagen nach dem Einbau

Neu versiegelte Holzböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Versiegelung (ca. 8 bis 12 Tage) belastet werden, und sie dürfen in dieser Zeit nicht mit künstlichen bzw. textilen Belägen oder Folien abgedeckt werden.

Auch für versiegelte Korkfußböden und Sportbeläge!

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung gilt analog für versiegelte Korkbeläge nach DIN 18365 (Bodenbelagarbeiten), die mit PALLMANN VOLLPFLEGE gepflegt werden, sowie für versiegelte Holzfußböden nach DIN 18032 (Sportbeläge) und nach EN 14904.

Überreicht durch Ihren Parkettleger-Fachbetrieb:

Wichtige Hinweise: Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 bis 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356 (Parkettarbeiten) und DIN 18367 (Holzpflasterarbeiten), die mit PALLMANN Produkten versiegelt sind und mit PALLMANN Pflegemittel gepflegt werden.

Achtung: Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebebänder auf die Oberfläche aufbringen.



PALLMANN

PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg

Bestell- und Servicehotline (kostenfrei)
Telefon: 08 00 4 44 00 10
E-Mail: info@pallmannshop.de
Internet: www.pallmannshop.de

Schützen Sie Ihren Parkettboden!



PALLMANN

Reinigungs- und Pflegeanweisung
für versiegelte Holzfußböden

Erstpflge für neue Böden

Erstpflge mit PALLMANN VOLLPFLEGE

Wir empfehlen, neu versiegelte Parkettfußböden nach ca. 8 bis 12 Tagen einer Erstpflge zu unterziehen. Die Erstpflge gewährleistet einen optimalen Schutz Ihrer Versiegelung. Zusätzlich müssen bereits genutzte, grundgereinigte Parkettböden ebenfalls wieder einer Erstpflge unterzogen werden. PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflge aller gängigen versiegelten Parkett- und Holzfußböden.



1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbese oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER durchgeführt werden.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Ca. 10 ml PALLMANN VOLLPFLEGE pur pro qm mit einem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen.
4. Nach ca. 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden. Es ist kein Auspolieren notwendig.



Regelmäßige Unterhaltsreinigung

Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fußböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbese oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 100 bis 200 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.




Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

Schnelle Unterhaltsreinigung

Schnelle Unterhaltsreinigung mit PALLMANN PARKETTREINIGER als Alternative zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbese oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Die gewünschte Fläche mit PALLMANN PARKETTREINIGER einsprühen.
4. Mit dem PALLMANN CLEAN & GO MOP und dem PALLMANN MIKROFASER REINIGUNGSTUCH die Reinigung wie gewohnt durchführen.



Grundreinigung bei starkem Schmutz

Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER

PALLMANN GRUNDREINIGER ist geeignet für die gründliche Reinigung des Bodens. Anschließend wird eine erneute Erstpflge empfohlen.

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. PALLMANN GRUNDREINIGER ca. 20 bis 100 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen.
3. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.
4. Nach ca. 2 bis 5 Minuten mit einer geeigneten Bürste bearbeiten.
5. Den gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser zwei mal nachwischen. Ggf. Vorgang wiederholen.



mäßig genutzt
(Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)

alle 12 Monate

mittelstark genutzt
(Treppen, Büroräume, Korridore)

alle 6 Monate

stark genutzt
(Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)


alle 1-3 Monate

Regelmäßige Unterhaltspflge

Unterhaltspflge mit PALLMANN VOLLPFLEGE

PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflge von allen gängigen Parkett- und Holzfußböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbese oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Unterhaltspflge: ca. 100 bis 250 ml PALLMANN VOLLPFLEGE mit 10 Liter Wasser verdünnen. Bei Fugenbildung, starken Verkratzungen und Glanzgradunterschieden ggf. pur anwenden.
4. Mit einem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch dünn auftragen.
5. Nach 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden.



mäßig genutzt
(Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)

ca. alle 2 Monate

mittelstark genutzt
(Treppen, Büroräume, Korridore)

ca. alle 4 Wochen

Unterhaltspflge für gewerblich genutzte Böden

Im gewerblichen Bereich bedarf es einer sogenannten Pflge-Opferschicht auf der die vorstehend beschriebene Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER erfolgen kann. Deshalb erfolgt die Anwendung der PALLMANN VOLLPFLEGE pur, wie bereits im Abschnitt „ERSTPFLEGE mit PALLMANN VOLLPFLEGE“ erläutert. Kriterien für die erneute Einpflge pur sind z. B. Fugenbildung, Verkratzungen oder Glanzgradunterschiede.



stark genutzt
(Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)

ca. alle 8-12 Tage

Bei besonderen Anforderungen an die Rutschhemmung des Holzfußbodens, wie z.B. in Sporthallen, Altenheimen oder Kindergärten, empfehlen wir PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL.